

SPALTENBÖDEN

Die Firma **HÖRMANN** arbeitet seit vielen Jahren mit den erfahrenen Spaltenbodenherstellern NAGL und ANDERS BETON zusammen. Unsere Hersteller profitieren von ihrer langen Erfahrung und gewährleisten eine rutschsichere Auftrittsfläche, stabile Ausführung, lange Lebensdauer und tiergerechte Funktionsfähigkeit nach DIN 18908. Die Spaltenböden werden mit Beton der Güte C35/45 (vormals B45) hergestellt und sind gegen chemische Einwirkung stark widerstandsfähig.



NAGL Schrägschlitz-Spalten


SCHRÄGSCHLITZ

- Auftrittsbreite je nach Ausführung
Längsbalken 10,5 cm / 11,5 cm
Querbalken 8,0 cm / 8,5 cm
- Auflager je nach Ausführung
mindestens 10-12 cm / 12-15 cm
- Längen in 10 cm Staffel



DRILLING

- Auftrittsbreite je nach Ausführung
13,0 cm / 13,5 cm
- Auflager mindestens 10-15 cm
- Längen in 10 cm Staffel



ZWILLING

- Auftrittsbreite je nach Ausführung
12,0 cm / 14,5 cm
- Auflager mindestens 10-15 cm
- Längen in 10 cm Staffel





ANDERS BETON ECO-BODEN

ECO-BODEN

- Hybride Spaltenboden
- Lauffläche von 50% Beton und 50% Gummi
- Optimale Laufeigenschaften für Kühe und Landwirt
- Perfekte Mistdurchlässigkeit
- Lange Lebensdauer durch intelligentes Design
- Emissionsarmer Spaltenboden

PROFILSPALTENBODEN

- Hohe Rutschfestigkeit
- Entgratete Schlitzte
- Boden trocknet nicht so schnell aus

